285*604

PŁATWIE OKAPOWE 1:10

PŁATEW OKAPOWA PL-1 szt.1, PP-1 szt.1 1:10



PŁATEW OKAPOWA PL-2 szt.1, PP-2 szt.1 1:10



WYKAZ STALI

Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] całkowita	Powierzchnia malowania [m²]	Gatunek materiału	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: PL								BEZNAZWY
1	12	[100	352	3.7	44.8	1.6	St3S	
2	12	[100	352	3.7	44.8	1.6	St3S	
3	8	[140	3439	55.0	440.2	13.5	St3S	
4	4	[140	3103	49.6	198.6	6.1	St3S	
Suma dla: PL 1 szt.					728.3 kg	22.7 m²		
Wykonać: 1 szt.					728.3 kg	22.7 m²		



STAL S235
ELEKTRODY ER 146

płatwie okapowe prawe (PP) wykonać jako lustrane odbicie płatwi okapowych lewych (PL)

WSZYSTKIE ELEMENTY ŁĄCZYĆ OBWODOWĄ SPOINĄ PACHWINOWĄ GRUB. 4 mm

zabezpieczenie antykor. – ocynk + 2 x farba nawierzchniowa

PROEKO BIURO PROJEKTOWO – BADAWCZE W BIAŁYMSTOKU				
Tytuł rys.: **Ob. 2 - płatwie okapowe**				
Obiekt: **Oczyszczalnia ścieków w Kuźnicy**				Skala: 1:10
Stadium: PROJEKT BUD.-WYK.		Nr uprawnień	Podpis	Data: 2016.06.29
Autorzy:	mgr inż. Stanisław Trosko	Bł. 102/79		Nr rys.: 18
Sprawdził:	inż. Jerzy Juchimiuk	Bł. 179/82		